



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Напольное покрытие срс ВЕТТА допускается применять в помещениях с сухим режимом эксплуатации: комнаты, коридоры и прихожие жилых зданий; кабинеты, холлы, рабочие комнаты и другие помещения административных зданий; учебные заведения; лечебно-профилактические учреждения; детские туалетные в яслях-садах и больницах; рабочие комнаты, кабинеты и комнаты персонала на предприятиях; конструкторские бюро; вспомогательные здания; технические помещения и помещения с мокрым режимом эксплуатации: ваннные комнаты, совмещенные санузлы, кухни.

Продукт не рекомендован для применения вне помещений (балконы, лоджии, веранды и террасы).

Любые другие способы применения подлежат предварительной проверке, и на них не распространяются гарантийные обязательства.

Напольное покрытие срс ВЕТТА может иметь разнотон с образцами продукции, представленными в торговом зале; фотографиями, представленными в печатных и электронных каталогах, сети интернет и прочих информационных ресурсах.

Цвет напольного покрытия срс ВЕТТА может отличаться от партии к партии. Допускается отклонение цвета не более 8 порогов цветоразличения от партии к партии.

Напольное покрытие срс ВЕТТА имеет градиент цвета. В упаковке могут находиться планки различного рисунка, неоднородного цвета, в рамках одной планки может происходить переход от более светлого оттенка к более темному, могут встречаться вкрапления, полосы, чернения, а также имитация породы дерева, что не является производственным браком.

Следует учитывать в проектировании напольного покрытия, что повышение температуры поверхности пола, на 15°C от начальной температуры*, влечет за собой расширение около 1 мм/м . При повышении до 40°C оно составляет $1,5\text{ мм/м}$. В обратном направлении напольное покрытие ведет себя аналогично. Допускаются температуры в помещении от $+15^{\circ}\text{C}$ до $+28^{\circ}\text{C}$. Более высокие температуры могут привести к необратимым деформациям пола. При температуре ниже 10°C гибкость продукта уменьшается.

ТРАНСПОРТИРОВКА И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Транспортируйте коробки на ровном основании с осторожностью.

Запрещается хранение коробок в вертикальном положении.

Хранение напольного покрытия должно осуществляться в картонных коробках, на ровной поверхности, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже плюс 15°C и не выше плюс 28°C , на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей. Такую температуру необходимо поддерживать на протяжении всей укладки и в течение, как минимум, 24 часов после укладки. Колебания температуры во время укладки затруднят процесс! Во время акклиматизации храните изделие небольшими аккуратными стопками (макс. 5 коробок высотой). Не допускается хранение напольного покрытия совместно с органическими растворителями или веществами, их