

МОНТАЖ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Укладка ламината SPC осуществляется на жесткое, зафиксированное и выровненное основание с допустимыми перепадами 2 мм на 2 метра. Поверхность основания должна быть очищена от пыли, мусора и грязи. Влажность основания не должна превышать 5%. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже +15 °C и не выше +35 °C. При укладке напольного покрытия необходимо использовать специализированную подложку для LVT/SPC покрытий толщиной 1-1,5 мм и плотностью не менее 80 кг/м³. Между основанием пола и напольным покрытием необходимо обеспечить слой из пароизоляционной пленки толщиной не менее 75 мкм, с целью исключить взаимодействие избыточной влаги с напольным покрытием и обеспечить большую подвижность покрытия в случаях температурных изменений. Пароизоляционная пленка должна находиться под всей площадью напольного покрытия и заведена вертикально на стены на 10–20 мм. Беспороговая укладка возможна для помещений площадью не более 100 м² и/или длиной одной из сторон, не превышающих 10м.

Хранение и транспортировка. Ламинат SPC должен храниться в картонных коробках на ровной поверхности в ряд высотой не более 0,7 м в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +15 °C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Такую температуру необходимо поддерживать на протяжении всей укладки и в течение, как минимум, 24 часов после укладки. Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей во избежание перегрева. Запрещается хранение коробок в вертикальном положении. Перед началом укладки напольного покрытия необходимо обеспечить выдержку ламелей в распакованном и разложенном по плоскости пола состоянии, не менее 48 часов при температуре не ниже +24 °C и влажности воздуха не выше 70 %. Возможен запах нового изделия, который может сохраняться в течение 60 дней, что не является браком или некондией. Продукт не рекомендован для применения вне помещений (балконы, лоджии, веранды).

Укладка (схема укладки на обороте коробки). Расположите первую доску так, чтобы замковый паз находился в направлении укладываемого (рис. 1). Доска должна находиться на расстоянии 6 мм от стены. Используйте распорные клинья для удобства фиксации. Торцевую часть второй доски первого ряда вставьте под углом 30° в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок (рис. 2). Резиновым молотком подстучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор 6 мм с торца и измерьте длину последней доски (рис. 3). Для того, чтобы подпилить доску вам потребуется лобзик и линейка. Сделайте линию на лицевой стороне доски (рис. 4). Разрежьте лобзиком доску по линии. Начините монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда. Убедитесь в том, что ее длина не менее 30 см. Если нет, разрежьте новую доску пополам (рис. 5). Помните, что торцевые соединения досок должны находиться на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Соберите отдельно второй ряд. Вставьте под углом второй ряд панелей гребнем в паз первого и опустите (рис. 6). Аналогично соберите остальные ряды. Ширина последнего ряда должна быть не меньше 50 мм. В противном случае подрежьте 1-й ряд.

После установки двух-трех первых рядов, убедитесь в ровности направленности рядов. Если ряды лежат под небольшим углом, это может означать, что стена, от которой была начата укладка, имеет неровности, что приводит к смещению геометрии всего пола. В этом случае необходимо разобрать уложенные ряды и начать заново, подрезав доски первого ряда согласно соосности стены (рис. 7).

Вырез отверстий. Отметьте место, где трубы пройдут через панель. Просверлите отверстия. Диаметр отверстия должен быть на 12-20 мм больше диаметра трубы. Если труба находится от стены слишком далеко, прорежьте панель, а отпиленный кусок приклейте (рис. 9). При укладке в дверном проеме можно подрезать как панели, так и короб (наличники) (рис. 10).

Демонтаж. Разъедините весь ряд, приподняв его под небольшим углом (рис. 11). Оставив его на горизонтальной поверхности, плавно отсоедините торцевое замковое соединение, сдвигая панели в разные стороны (рис. 12).

Напольное покрытие запрещено укладывать на:

- ◆ Любой тип ковровых покрытий;
- ◆ Мягкие виниловые полы, виниловые полы на мягкой подложке;
- ◆ Напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой;
- ◆ Паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон;
- ◆ Полы с подогревом, нагревательный элемент которых находится непосредственно на бетонном или другом основании;
- ◆ На полы с подогревом, конструкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги на поверхности пола;
- ◆ На полы с подогревом, температура которых превышает плюс 28 °C.

Рекомендации по уходу

1. Ежедневная уборка с помощью пылесоса должна производиться с использованием насадки с мягкой щетиной.
2. Влажную уборку рекомендуем производить шваброй с мягкой насадкой, используя чистящие средства для виниловых полов.
3. Разрешено использование бытовых паровых швабр с мягкими салфетками при минимальной мощности. На одном месте швабру можно держать не более 5 минут. Более подробную информацию вы можете найти в инструкции производителя бытовой техники.

4. Разлитую воду рекомендуем убирать, для предотвращения накопления влаги и риска повреждения основания.
5. Используйте войлочные подкладки под ножки мебели.
6. Коврики на латексной или резиновой основе могут вызвать постоянное изменение цвета. Рекомендуем отказаться от их использования.
7. Запрещено использование абразивных чистящих средств, отбеливателей или воска для ухода за полом

Взаимодействие с системами напольного обогрева

При укладке совместно с теплым полом, на который отсутствует гарантия монтажной бригады и протокол запуска/испытаний, ответственность на себя берет потребитель. В таких случаях рекомендуется рассмотреть вариант укладки, как приклеивание к основанию». Напольное покрытие можно использовать в комбинации с теплым полом при соблюдении следующих требований:

- ◆ Теплый пол должен быть уложен и работать по всей площади помещения. Использование пола с частичным подогревом не допускается. В случае если теплый пол используется в отдельных комнатах, необходимо оставлять дилатационные зазоры между этими комнатами и остальным полотном. Температура всей площади контактной с покрытием стороны теплого пола никогда не должна превышать 28 °C;
- ◆ Напольное покрытие укладывается на систему теплого пола, встроенную в стяжку минимальной толщиной 12 мм;
- ◆ Перед укладкой напольного покрытия систему теплого пола необходимо эксплуатировать на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания;
- ◆ Выключите обогрев системы теплого пола на 24 часа до укладки напольного покрытия, во время укладки, и на 24 часа после укладки;
- ◆ Для исключения перегрева рекомендуется использовать встроенный в пол датчик температуры;
- ◆ После завершения укладки температуру системы теплого пола следует увеличивать постепенно, до возвращения в нормальный рабочий режим (с шагом в 5 градусов);
- ◆ Необходимо избежать накопления тепла под накрытыми участками, такими как, например, ковры.

При соблюдении этих требований напольное покрытие не будет деформироваться под действием чрезмерного нагрева.

Внимание: электрические нагревательные маты, размещаемые на поверхности основания и не встроенные в пол, использовать с напольным покрытием не рекомендуется. Их использование может привести к отказу от гарантийных обязательств. Не допускается эксплуатация напольных покрытий на системах теплого пола, используемого в качестве основного источника отопления.

Следует учитывать в проектировании напольного покрытия, что повышение температуры поверхности пола, на 15°C от начальной температуры, влечет за собой расширение около 1 мм/м. При повышении до 40°C оно составляет 1,5 мм/м. В обратном направлении напольное покрытие ведет себя аналогично. Допускаются температуры в помещении от +15°C до +30°C. Более высокие температуры могут привести к необратимым деформациям пола. При температуре ниже 10°C гибкость продукта уменьшается.

Гарантия действует только при соблюдении всех условий, приведенных ниже:

- 1 Настоящая гарантия действительна только в отношении первого владельца и только при условии первичного монтажа продукции. Гарантия не передается другим лицам.
- 2 Настоящая гарантия действительна только в отношении дефектов, характерных для поставляемых материалов.
- 3 Работая с продукцией, необходимо следовать инструкции по монтажу и эксплуатации.
- 4 Гарантия 25 лет действует исключительно в отношении продукции, эксплуатируемой внутри жилых помещений. В отношении продукции, эксплуатируемой внутри коммерческих помещений срок гарантии составляет 5 лет.
- 5 Не рассматриваются случаи повреждения, причинами которых стали ненадлежащая эксплуатация или чрезвычайное происшествие, в том числе повреждение механического характера, например, деформация от сильного удара, царапины (например, в результате перемещения мебели) или порезы. Под ножки мебели следует подкладывать соответствующие защитные материалы. Стулья, кресла, диваны и другая мебель на роликах должны иметь мягкие роликовые колесики, либо специальные защитные прокладки или колпачки для роликов.
- 6 Ответственность по настоящей гарантии ограничивается в отношении: - скрытых дефектов, под которыми понимаются дефекты, не обнаруженные до начала или во время монтажа напольного покрытия; - работы по демонтажу и замене материала, которые производятся за счет покупателя. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за повреждения, нанесенные при повторных монтажах.
- 7 Рассматриваемое напольное покрытие следует устанавливать только в помещениях с уровнем влажности до 65%. Не разрешается устанавливать в помещениях с очень высокой температурой и влажностью (например, в саунах).
- 8 До и во время монтажа необходимо тщательно проверять напольные панели на наличие дефектов материала. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами.
- 9 Компания НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ПОМИМО ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГАРАНТИЙ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ КОНКРЕТНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ НИКАКИХ СРЕДСТВ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.
- 10 Компания оставляет за собой право проверять претензию на месте и по возможности осматривать пол непосредственно после установки. Такая возможность должна предоставляться представителю компании производителя.